

MONTERING

Monteringsinstruktion för Kontrastmarkering trappa inomhus / utomhus


Du behöver: T-röd / Rengöringsmedel för golv, papper eller trasa att torka bort med, tejp samt fixtur för golvkontrast. Eventuellt värmepistol / gasolbrännare

1



Rengör ytan där kontrastmarkeringen skall sitta. Använd rengöringsmeel och trasa. Detta för att få bort smuts och ojämnheter. Torka sedan av med papper.

2




Placera golvfixturen utes efter trappans ytterkant och tejpa fast fixturen i ändarna och mitten. Börja med ändarna.

3



Nu kan ni börja applicera golvkontrasten. Placera kontrasten utes efter fixturens markering.

4



Ta bort tejpens och därefter fixturen när ni är klara med applicering.

Tips och råd

- Effekten av det ni gjort är att ni reducerar risken för fallolyckor högst avsevärt. Fallolyckor är den enskilt största olycksrisken för i huvudsak äldre personer.
- Ska kontrastmarkeringen sitta utomhus kan det där finnas alger eller annan smuts som kan behöva städas bort. Exempelvis med en gasolbrännare.
- Se vår [instruktionsfilm](https://www.youtube.com/watch?v=DvvGCC2_WiU) för montering inomhus:
https://www.youtube.com/watch?v=DvvGCC2_WiU

Eller skanna koden:



- Se vår [instruktionsfilm](https://www.youtube.com/watch?v=twxpj7yJaxY) för montering utomhus:
<https://www.youtube.com/watch?v=twxpj7yJaxY>

Eller skanna koden



- Lycka till!

Vid andra frågor eller funderingar. Kontakta oss via mail: info@jcgt.se eller ring till: 031-24 11 09

För mer information. Gå in på vår hemsida

www.jcgt.se